

## EVO® VISTAlens® mikro daszek, regulacja na pokrętko Revolution®, niewentylowany

Biały / Przyciemniony / AMA170-005-F00



### OPIS

EVO® VISTA® to bogaty w funkcje hełm ochronny nowej generacji oparty na sprawdzonej technologii ochrony głowy Evolution®. EVO® VISTAlens® zawiera w pełni wysuwaną zintegrowaną osłonę twarzy z klasą optyczną 1, oferującą ochronę przed uderzeniami klasy B nawet w ekstremalnych temperaturach. Osłona twarzy jest łatwa w użyciu, regulacji i konserwacji, dzięki czemu ochrona jest zawsze pod ręką, gdy jest potrzebna.

Seria EVO®VISTA® została opracowana z myślą o bezproblemowej integracji z szeroką gamą środków ochrony indywidualnej powyżej szyi. Wyposażony w więźbę z regulacją na pokrętko Revolution® Flex, hełm został zaprojektowany w celu zmniejszenia nacisku dla idealnego dopasowania i całodziennego komfortu.

### OPCJE

**Biały / Przyciemniony (AMA170-005-F00)**

Biały / Biały (AMA170-004-F00)

### NORMY BEZPIECZEŃSTWA

EN 397 • EN 50365 • EN 166 • EN 170 • ANSI Z87. 1



## SPECYFIKACJE

Daszek  
Mikro

EN 50365 IZOLACJA ELEKTRYCZNA  
1000V

Odształcenie boczne  
Tak

Maksymalna temperatura  
+50C

Skorupa ABS  
Tak

Materiał tekstylny  
Więzba

Regulacja na pokrętko  
Tak

Wentylacja  
Nie

OCHRONA PRZED PROMIENIOWANIEM Efekt filtracji  
Numer skali  
2C

Klasa optyczna (1- klasa 1- wysoka jakość do regularnego użytkowania. 2 - klasa 2 - średnia jakość do sporadycznego użytku. 3 - klasa 3 - niska jakość do wyjątkowych zastosowań)  
1

Litera T, umieszczona bezpośrednio po symbolu wytrzymałości mechanicznej, upoważnia do stosowania dla cząstek o dużej prędkości w ekstremalnych temperaturach. (-5°C i +55°C) - opcjonalnie  
T

Odporność na zaparowanie (opcjonalnie)

Waga Produktu  
487g

Odporność na uderzenia  
50 Dżuli

EN 397 IZOLACJA ELEKTRYCZNA  
440V (tylko wersja niewentylowana)

Stopiony metal  
Tak

Minimalna temperatura  
- 40C

Nadaje się do recyklingu  
Skorupa

Regulacja głębokości  
3D

Uniwersalny otwór na akcesoria  
Tak

BSI Kitemark  
Tak

Współczynnik załamania transmisji światła Kolor numer soczewki  
1,2

Odporność na uderzenia o średniej energii kulki 6 mm, 0,86 g o prędkości 120 m/s. Maksymalna ochrona dla gogli.  
B

Odporność na uszkodzenia powierzchni przez drobne cząstki (opcjonalnie)  
K

Długość soczewki  
9cm

## CECHY



### Ochrona głowy

EVO® VISTA® jest zgodny z normą EN 397. Koncepcja komórki bezpieczeństwa zapobiega rykoszetowaniu odłamków, które wędrują w górę okularów i uderzają w skórę głowy. Ponadto okulary nie mogą zetknąć się ze skórą głowy, co zapobiega obrażeniom w przypadku, gdy okulary zostaną wepchnięte z powrotem do komórki bezpieczeństwa.



### Bezpieczny Komfort

Teraz dostępna z EVO® VISTA®, więzba z regulacją na pokrętko Revolution® Flex eliminuje punkty nacisku, zapewniając ekstremalny komfort



### Ochrona Oczu

Ochrona oczu EVO® VISTAlens® jest wykonana z materiału klasy optycznej 1, zapewniającego panoramiczny widok z minimalnymi zniekształceniami. Zintegrowane okulary oferują odporność na uderzenia klasy B i filtrowanie UV, z powłokami nieparującą i nierysującą.



### Regulowane uszczelnienie

Zintegrowane okulary EVO® VISTAlens® są w pełni regulowane, aby zoptymalizować dopasowanie i kompatybilność z okularami



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jgpsafety.com / Web: www.jgpsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jgpsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 3 / Issued 24 Oct 2024 / Copyright 2018 - 2024. JSP Limited. All Rights Reserved.



i jest wyposażona w bawełniany potnik Chamlon™. Opcjonalna wentylacja obniża temperaturę hełmu średnio o 2-3 stopnie.



## Wizytownik

Specjalnie zaprojektowane punkty mocowania na hełmie umożliwiają bezpieczny montaż wizytownika. Przezroczysty uchwyt z poliwęglanu wykorzystuje prosty mechanizm wciskania i przesuwania, aby zmieścić wizytówkę o standardowym rozmiarze.



korekcyjnymi. Uszczelka z gumy termoplastycznej dopasowuje się do twarzy użytkownika, zwiększając komfort i ochronę przed szybko przemieszczającymi się cząstkami.

## Kompatybilność

Hełmy EVO® VISTAshield® i EVO® VISTA lens® zostały specjalnie zaprojektowane, aby zmaksymalizować kompatybilność z innymi środkami ochrony indywidualnej JSP, w tym półmaską Force®8 z filtrami PressToCheck™ i gamą montowanych ochronników słuchu Sonis®.



## Personalizacja

Seria EVO® VISTA® może być dostosowana do identyfikacji wizualnej firmy. Na hełmach można również nadrukować logo firmy, aby zwiększyć rozpoznawalność marki i zniechęcić do kradzieży. Obowiązuje min. ilość zamówienia

## ZASTOSOWANIE

Tylko ogólne wytyczne i nie powinny być uważane za substytut pełnej oceny ryzyka

### Lotnictwo i kosmonautyka

Lotniska

Organy Ścigania/Policja

Żegluga

Przedsiębiorstwa naftowe, gazowe i chemiczne

Przedsiębiorca indywidualny

### Rolnictwo

Budownictwo i Infrastruktura

Produkcja

Górnictwo, kruszywa i wydobywanie

Energia odnawialna, wiatrowa i słoneczna

Przedsiębiorstwa użyteczności publicznej

## LOGO

- Przód
- Tył

## GAMA



## FILMY

- [www.youtube.com/watch?v=wG8UFDHA-b8&t=9s](https://www.youtube.com/watch?v=wG8UFDHA-b8&t=9s)
- [www.youtube.com/watch?v=o0Gp0XkPbTI](https://www.youtube.com/watch?v=o0Gp0XkPbTI)
- [www.youtube.com/watch?v=GN02TNNZyz4&t](https://www.youtube.com/watch?v=GN02TNNZyz4&t)
- [www.youtube.com/watch?v=i8-pUrlrl1o](https://www.youtube.com/watch?v=i8-pUrlrl1o)

## PLIKI DO POBRANIA

- [Zbiór zdjęć \(ZIP\)](#)
- [doc-evo-vistalens-updated-nb2797.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jsp-safety.com / Web: www.jsp-safety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jsp-safety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 3 / Issued 24 Oct 2024 / Copyright 2018 - 2024. JSP Limited. All Rights Reserved.

