

VENIZETTE VE920



RĘKAWICA Z LATEKSU NA WKŁADZIE Z BAWĘŁNY INTERLOCK - DŁUGOŚĆ: 30 CM

Ref. VE920



Opis produktu

Rękawica z lateksu na wkładzie z bawełny interlock. Długość: 30 cm. Grubość: 1,25 mm.

Wkład: 100% bawełna interlock.

Powłoka: 100% lateks naturalny.

Tested according to EN374-3:2003 determination of permeation resistance, levels of permeation from 1 to 6 (A : Methanol = 2, K : Sodium hydroxyde 40% (NaOH) = 6, L: Sulphuric Acid 96% = 6, sodium hydroxide (20%) = 6, Hydrochloric acid 10% = 6, Formaldehyde 37% = 6, acetic acid 25% = 6).

KOLOR

Niebieski

ROZMIAR

6/7, 7/8, 8/9, 9/10, 10/11

Zastosowanie - Zagrożenia



Ciepło



Biologiczne



Zużycie



Chemiczne



Cząstki

CHEM D-FINDER



Zalety produktu + Korzyści dla użytkownika



Rękawica wszechstronna

Odporność na substancje chemiczne i ciepło kontaktowe 100°C przez 15 sekund



Bawełna interlock

Pochłanianie potu i wilgoci dla poprawy codziennego komfortu

Maksymalna odporność na ścieranie

Dłuższy okres użytkowania



ROZPORZĄDZENIE (UE) 2016/425

EN420:2003+A1:2009 Wymagania ogólne dla rękawic ochronnych
5: Zręczność (od 1 do 5)

EN388:2016 Rękawice chroniące przed zagrożeniami Mechanicznymi (Poziomy otrzymane po stronie chwytnej)



- 4: Odporność na ścieranie (od 1 do 4)
- 1: Odporność na przecięcie (od 1 do 5)
- 2: Odporność na rozdzieranie (od 1 do 4)
- 1: Odporność na przekłucie (od 1 do 4)
- X: Odporność na przecięcia ostrymi przedmiotami (TDM EN ISO 13997) (od A do F).

EN407:2004 Rękawice chroniące przed Gorącym i/lub Ogniem ("X" = badanie nie przeprowadzone)



- X: Odporność na ogień (od 1 do 4)
- 1: Odporność na ciepło kontaktowe (od 1 do 4)
- X: Odporność na ciepło konwekcyjne (od 1 do 4)
- X: Odporność na ciepło promieniowania (od 1 do 4)
- X: Odporność na drobne rozpryski płynnego metalu (od 1 do 4)
- X: Odporność na duże odpryski stopionego metalu (od 1 do 4)

EN ISO 374-1:2016 Rękawice chroniące przed substancjami chemicznymi i mikroorganizmami - Część 1: Terminologia i wymagania eksploatacyjne dotyczące zagrożeń chemicznych.

RODZAJ A: Typ A – Nieprzepuszczalność powietrza i wody według normy EN ISO 374-2:2019. Odporność na przenikanie co najmniej 6 substancji chemicznych na poziomie 2 według normy EN16523-1:2015.
.: Określenie odporności na uszkodzenie przez substancje chemiczne według normy EN ISO 374-4:2019. Część 4: Określenie odporności na uszkodzenie przez substancje chemiczne.



- A 2 > 30 mn: Metanol (A) CAS 67-56-1
- K 6 > 480 mn: Soda kaustyczna 40 % (K) CAS 1310-73-2
- L 4 > 120 mn: Kwas siarkowy 96 % (L) CAS 7664-93-9
- M 6 > 480 mn: Kwas azotowy 65% (M) CAS 7697-37-2
- N 3 > 60 mn: Kwas octowy 99% (N) CAS 64-19-7
- P 6 > 480 mn: Nadtlenek wodoru 30% (P) 7722-84-1
- T 6 > 480 mn: Formaldehyd 37% (T) CAS 50-00-0

EN ISO 374-5:2016 Rękawice chroniące przed substancjami chemicznymi i mikroorganizmami - Część 5: Terminologia i wymagania dotyczące ryzyka przenikania mikroorganizmów.




BAKTERIE + GRZYBY : Nieprzepuszczalność powietrza i wody według normy EN ISO 374-2:2019.



ROZPORZĄDZENIE (UE) 1935/2004 KONTAKT Z ŻYWNOŚCIĄ

Referencje + Ceny przy zakupie pełnego kartonu

Referencje + Ceny przy zakupie pełnego kartonu	Kod kreskowy	KOLOR	ROZMIAR		
VE920BL06	3295249008734	Niebieski	6/7	120	12
VE920BL07	3295249008741	Niebieski	7/8	120	12
VE920BL08	3295249008758	Niebieski	8/9	120	12
VE920BL09	3295249008765	Niebieski	9/10	120	12
VE920BL10	3295249008772	Niebieski	10/11	120	12